調光タイプ

従来光源器具相関	価格／仕様	広角	超広角	ベース配光
Rs-18 FHT42W ×2 器具相当	125 消費電力：31.4W 重：1.7kg <PWM信号制御方式> 調光率：10-100%	□ ERD2172W-P ▽＊ 2508 lm 79.8 lm/W □ ERD2173W-P ▽ 2461 lm 78.3 lm/W □ ERD2174W-P ▽＊ 2217 lm 70.6 lm/W **¥37,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉	□ ERD2175W-P ▽＊ 2619 lm 83.4 lm/W □ ERD2176W-P ▽ 2570 lm 81.8 lm/W □ ERD2177W-P ▽＊ 2316 lm 73.7 lm/W **¥37,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉	—
		 ＊付型番のぞく 〈70%調光時〉 1756 lm 21.0 W 83.6 lm/W	 ＊付型番のぞく 〈70%調光時〉 1833 lm 21.0 W 87.2 lm/W	—
Rs-12 FHT32W ×2 器具相当	100 消費電力：22.8W 重：1.4kg <PWM信号制御方式> 調光率：10-100%	□ ERD2163W-P ▽＊ 1793 lm 78.6 lm/W □ ERD2164W-P ▽ 1747 lm 76.6 lm/W □ ERD2165W-P ▽＊ 1640 lm 71.9 lm/W **¥28,500** Ⓥ〈電源ユニット付〉	□ ERD2166W-P ▽ 1713 lm 75.1 lm/W □ ERD2167W-P ▽ 1669 lm 73.2 lm/W □ ERD2168W-P ▽ 1567 lm 68.7 lm/W **¥28,500** Ⓥ〈電源ユニット付〉	—
		 ＊付型番のぞく 〈70%調光時〉 1255 lm 15.4 W 81.4 lm/W	 〈70%調光時〉 1199 lm 15.4 W 77.8 lm/W	—
Rs-9 FHT42W 器具相当	100 消費電力：17.6W 重：1.2kg <PWM信号制御方式> 調光率：10-100%	□ ERD2154W-P ▽ 1342 lm 76.2 lm/W □ ERD2155W-P ▽ 1308 lm 74.3 lm/W □ ERD2156W-P ▽ 1228 lm 69.7 lm/W **¥22,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉	□ ERD2157W-P ▽ 1284 lm 72.9 lm/W □ ERD2158W-P ▽ 1252 lm 71.1 lm/W □ ERD2159W-P ▽ 1175 lm 66.7 lm/W **¥22,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉	—
	 Rs-12とレンズ共用の為、中央3個のレンズは使用していません。天井面より160mm以内に障害物がある場合は取付できません。	 〈70%調光時〉 939 lm 11.9 W 78.9 lm/W	 〈70%調光時〉 899 lm 11.9 W 75.5 lm/W	—
Rs-7 FHT32W 器具相当	75 消費電力：14.2W 重：0.7kg <PWM信号制御方式> 調光率：10-100%	□ ERD2139W-P ▽ 1086 lm 76.4 lm/W □ ERD2140W-P ▽ 1058 lm 74.5 lm/W □ ERD2141W-P ▽ 993 lm 69.9 lm/W □ ERD2142W-P ▽ 937 lm 65.9 lm/W **¥17,500** Ⓥ〈電源ユニット付〉	□ ERD2143W-P ▽ 802 lm 56.4 lm/W □ ERD2144W-P ▽ 781 lm 55.0 lm/W □ ERD2145W-P ▽ 734 lm 51.6 lm/W □ ERD2146W-P ▽ 693 lm 48.8 lm/W **¥17,500** Ⓥ〈電源ユニット付〉	□ ERD2147W-P ▽ 724 lm 50.9 lm/W □ ERD2148W-P ▽ 705 lm 49.6 lm/W □ ERD2149W-P ▽ 662 lm 46.6 lm/W □ ERD2150W-P ▽ 625 lm 44.0 lm/W **¥17,500** Ⓥ〈電源ユニット付〉
	 天井面より100mm以内に障害物がある場合は取付できません。	 〈70%調光時〉 760 lm 9.5 W 80.0 lm/W	 〈70%調光時〉 561 lm 9.5 W 59.0 lm/W	 〈70%調光時〉 507 lm 9.5 W 53.3 lm/W
Rs-3 FHT16W 器具相当	60 消費電力：6.1W 重：0.6kg <PWM信号制御方式> 調光率：10-100%	□ ERD2117W-P ▽ 442 lm 72.4 lm/W □ ERD2118W-P ▽ 404 lm 66.2 lm/W □ ERD2119W-P ▽ 382 lm 62.6 lm/W **¥12,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉	—	□ ERD2120W-P ▽ 314 lm 51.4 lm/W □ ERD2121W-P ▽ 287 lm 47.0 lm/W □ ERD2122W-P ▽ 271 lm 44.4 lm/W **¥12,800** Ⓥ〈電源ユニット付〉
	 天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。	 〈70%調光時〉 309 lm 4.1 W 75.3 lm/W		 〈70%調光時〉 220 lm 4.1 W 53.6 lm/W

□ 5000K昼白色 □ 4000Kナチュラルホワイト □ 3500K温白色 □ 3000K電球色 □ 2700K電球色

▽限定品:在庫がなくなり次第生産終了となります。ご了承ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.180
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.180

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.194」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。